

# MŰSZAKI ADATLAP

## COYOTE LUBES PP 90

CY-507290

Oldal - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Leírás:

Ásványi autóiipari nyári hajtóműolaj jó kenési, korróziógátló és antioxidáns tulajdonságokkal. Nagy nyomásátadási ellenállással és jó habzásállósággal rendelkezik.

### Alkalmazási terület

Alacsony környezeti hőmérsékleten működő gépjárművek, mezőgazdasági gépek és mozgó berendezések mechanikus sebességváltóiban és sebességváltóiban (a hipoid kivételével) történő felhasználásra. Továbbá berendezésekben és olajkenésű gördülőcsapágyakban, ahol API GL-4 minőségű olaj használható.

### Kellékek

- Védelem a fogaskerekek kopása és elhasználódása ellen.
- A szinkrongyűrűk hosszú élettartama az EP tulajdonságait javító adalékanyagoknak köszönhetően.
- Alacsony habzási hajlam
- A tulajdonságok hosszú távú megőrzése.
- Kiváló korrózióvédelem.

### Teljesítmény

- API GL-4
- SAE 90

### Paraméterek (jellemző értékek)

Paraméter		Egység	COYOTE LUBES PP90	Módszer
Viszkozitási fokozat	UAE		90	–
Sűrűség (15°C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	890–900 körül	PP45/016
Viszkozitás (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	c. 150	PP45/033
Viszkozitás (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	kb. 14,8 - 15,8	PP45/033
Viszkozitási index	ASTM D2270		Kb. 95	PP45/034
COC lobbanáspont	ASTM D92	°C	> 220	informatívan
Áramlási pont	ASTM D6892	°C	cca -29	informatívan

### Raktározás

Az eredeti, lezárt tartályokban, időjárástól védett helyen, 5 és 45 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A jótállási idő a csomagoláson feltüntetett gyártási dátumtól számított 60 hónap.

### Csomagolás

A COYOTE LUBES PP90 alapkivitelben 1 literes tartályokban kerül forgalomba.

#### **FORGALMAZÓ HU:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Kelenhegyi út 60.B., 1118 Budapest,  
telefon: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

[www.automax-group.com/hu](http://www.automax-group.com/hu) [info.hu@automax-group.com](mailto:info.hu@automax-group.com)