

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Brzdová kapalina DOT4 3L

CY-512027

Stránka - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

COYOTE brzdová kapalina DOT4 je moderní brzdová kapalina na bázi glykol éterů a jejich borátů určená pro použití v těch nejnáročnějších hydraulických systémech brzd a spojek. Pro tyto účely nabízí vysoký bod varu, vhodnou viskozitu, inhibiční ochranu a nenapadá pryžová těsnění. Zajišťuje tak bezpečné a pohotové fungování brzdového systému, bez možnosti vzniku plynových bublin, které svou stlačitelností zapříčiňují selhání brzd.. Výrobci automobilů doporučují měnit brzdovou kapalinu každé 2 roky nebo po 40 000 ujetých kilometrech.

Použití

Náplň do brzdových systémů automobilů.

Výkonnost

Splňuje tyto mezinárodní normy: FMVSS No 116 DOT 3 a DOT 4, SAE J 1703 a J 1704, ISO 4925 Class 3 a Class 4, JIS K 2233 Class 3 a 4, IS 8654 Type I a II.

Parametry

Parametr	Jednotka	COYOTE brzdová kapalina DOT4	Metoda
<i>Vzhled</i>	–	čirá nažloutlá až hnědá kapalina	vizuálně
<i>Hustota při 20 °C</i>	kg m ⁻³	1045–1070	PP45/001
<i>pH</i>	–	7–11,5	informativně
<i>Obsah vody</i>	hm. %	< 0,20	informativně
<i>Bod varu (suchý)</i>	°C	> 260	PP45/019
<i>Bod varu (vlhký)</i>	°C	> 160	PP45/020
<i>Kinematická viskozita při 40 °C</i>	mm ² s ⁻¹	100	informativně
<i>Kinematická viskozita při -40 °C</i>	mm ² s ⁻¹	< 1 350	informativně

Mísitelnost

- Lze míchat s jinými brzdovými kapalinami vyrobenými podle norem SAE J1703,4 a FMVSS 116. Je mísitelný se všemi kapalinami specifikace DOT 3 a DOT 4.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájiům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,

tel.: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Brzdová kapalina DOT4 3L

CY-512027

Stránka - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladování

Brzdové kapaliny nepředstavují významné zdravotní riziko při použití za normálních podmínek, ale v souladu se zásadami správné průmyslové praxe se doporučuje používání vhodných osobních ochranných prostředků. Viz bezpečnostní list výrobku pro podrobnosti.

Pozornost je třeba věnovat zabránění kontaminaci brzdové kapaliny, voda dramaticky sníží bod varu kapaliny, což sníží bezpečně rozpětí, kontaminace produkty na bázi minerálních olejů může vést k degradaci systémových těsnění a možnému selhání systému.

Balení

COYOTE brzdová kapalina DOT4 je standardně prodávána v obalech o objemu 500 ml a 3 L.

DISTRIBUTOR PRO ČR:

AUTOMAX GROUP S.R.O., K Hájkům 1233/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
tel.: +420 272 700 530, fax: + 420 272 700 531,

www.automax-group.com/cz info.cz@automax-group.com