

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Brzdová kvapalina DOT4

CY-512027

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

Brzdová kvapalina COYOTE DOT4 je moderná brzdová kvapalina na báze glykoléterov a ich boritanov určená na použitie v najnáročnejších hydraulických systémoch brzd a spojok. Na tieto účely ponúka vysokú teplotu varu, vhodnú viskozitu, inhibičnú ochranu a nenapáda gumové tesnenia. To zaisťuje bezpečnú a rýchlu prevádzku brzdového systému bez možnosti plynových bublín, ktoré kvôli svojej stlačiteľnosti spôsobujú poruchy brzd. Výrobcovia automobilov odporúčajú meniť brzdovú kvapalinu každé 2 roky alebo po 40 000 najazdených kilometroch.

Použitie

Plnenie brzdových systémov automobilov.

Výkon

Spĺňa nasledujúce medzinárodné normy: FMVSS č. 116 DOT 3 a DOT 4, SAE J 1703 a J 1704, ISO 4925 trieda 3 a trieda 4, JIS K 2233 trieda 3 a 4, IS 8654 typ I a II.

Parametre

| Parameter | Jednotka | Brzdová kvapalina COYOTE DOT4 | Metóda |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <i>Vzhľad</i> | – | číra žltkastá až hnedá kvapalina | Vizuálne |
| <i>Hustota pri 20 °C</i> | kg m ⁻³ | 1045–1070 | PP45/001 |
| <i>pH</i> | – | 7–11,5 | informatívne |
| <i>Obsah vody</i> | Uh. % | < 0,20 | informatívne |
| <i>Teplota varu (suchá)</i> | °C | > 260 | PP45/019 |
| <i>Teplota varu (vlhká)</i> | °C | > 160 | PP45/020 |
| <i>Kinematická viskozita pri 40 °C</i> | mm ² s ⁻¹ | 100 | informatívne |
| <i>Kinematická viskozita pri -40 °C</i> | mm ² s ⁻¹ | < 1 350 | informatívne |

Miešateľnosť

- Môže byť zmiešaný s inými brzdovými kvapalinami vyrobenými podľa noriem SAE J1703,4 a FMVSS 116. Je miešateľný so všetkými tekutinami DOT 3 a DOT 4.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Brzdová kvapalina DOT4

CY-512027

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladovanie

Brzdové kvapaliny nepredstavujú významné zdravotné riziko, ak sa používajú za normálnych podmienok, ale odporúča sa používanie vhodných osobných ochranných prostriedkov v súlade so správnou priemyselnou praxou. Podrobnosti nájdete v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo kontaminácii brzdovej kvapaliny, voda dramaticky zníži teplotu varu kvapaliny, čo zníži bezpečnú rezervu, kontaminácia produktmi na báze minerálnych olejov môže viesť k degradácii tesnení systému a možnému zlyhaniu systému.

Balenie

Brzdová kvapalina COYOTE DOT4 sa štandardne predáva v baleniach 500 ml a 3 l.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com