

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Konkor 101

CY-1031200001

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis

COYOTE Konkor 101 je vysoko kvalitný minerálny olej obsahujúci vysoko účinné inhibítory adsorpčnej korózie, ktorý sa aplikuje na ošetrované povrchy striekaním vo forme aerosólu. Na zachovaných predmetoch vytvára olejový film, ktorý maže a zároveň dokonale chráni železné a neželezné kovy, ako je oceľ, liatina, meď, zinok a olovo. Je vhodný na mazanie strojov, zariadení, motorov, náhradných dielov, kontaktov batérií, pántov, na čistenie a uchovávanie zbraní. Uvoľňuje uviaznuté mechanizmy. Chráni železné kovy pred koróziou. Okrem ochranných antikoročných vlastností majú aj mazacie vlastnosti, ktoré nestrácajú ani pri nízkych teplotách.

Vlastnosti

Po nastriekaní na ošetrovaný predmet vytvorí COYOTE Konkor 101 homogénny, veľmi tenký olejový konzervačný film, ktorý sa vo väčšine prípadov nemusí odstraňovať pri ďalšom používaní komponentov. Výťažnosť olejového filmu pri 20 °C 1,0 – 1,8 kg/100 m².

Neobsahuje silikón a ľahko sa odstraňuje. Po dekanovaní nezanechávajú na povrchu oceľových a liatinových častí žiadny povlak, aby sa zabránilo následným povrchovým úpravám.

Očakávaná ochrana bežných oceľových dielov pred atmosférickou koróziou závisí od spôsobu ich balenia, skladovania a klimatických podmienok.

Oblasť použitia

COYOTE Konkor 101 je určený na ochranu výrobkov zo železných kovov pred atmosférickou koróziou. Používa sa na konzerváciu a mazanie zbraní, zariadení, jemných mechanizmov, náhradných dielov. Vďaka svojej kompatibilite s palivami a veľmi tenkej konzervačnej fólii je tiež určený na konzerváciu motorov a vstrekovacích čerpadiel. Na konzerváciu sa neodporúča používať alkalické sčernané povrchy.

Výrobok nie je vhodný na konzerváciu komponentov a častí, ktoré obsahujú aj PVC.

Tovar	Materiál			
	Oceľ	Liatina	Neželezné kovy	Ľahké kovy
COYOTE Konkor 101			*	/

Odporúčaný rozsah: ***veľmi dobrý **odporúčané *použiteľné/nevhodné

Tovar	Trvanie ochrany podľa spôsobu skladovania v mesiacoch			
	Voľná atmosféra	Pod prístreškom	V uzavretom sklade	Temperovaný sklad
COYOTE Konkor 101	nevhodný	2	4	3 rokov

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Konkor 101

CY-1031200001

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Parametre

Parameter	Jednotka	COYOTE Konkor 101
<i>Hustota pri 20 °C</i>	kg/m ³	848
<i>Kinematická viskozita pri 40 °C</i>	mm ² /s	13
<i>Teplota vzplanutia OK</i>	°C	206
<i>Bod prietoku</i>	°C	-24
<i>Relatívna ochranná účinnosť 30 dní</i>	% min.	97
<i>Výťažnosť olejového filmu pri 20 °C</i>	kg/100 m ²	1,4
<i>Čas prvej korózie</i>	dní, min.	11

Skladovanie

Skladujte v originálnych, neporušených, dokonale uzavretých nádobách chránených pred vplyvom vlhkosti vzduchu v suchých, krytých a chladných skladoch. Záručná doba 36 mesiacov od dátumu výroby.

Balenie

COYOTE Konkor 101 sa predáva ako sprej v nádobách s nasledujúcimi objemami: 200 ml, 300 ml, 400 ml.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com