

TECHNICKÝ LIST

COYOTE Brzdová kvapalina DOT4

CY-1031246004

Strana - 1 - z 1



IT'S EASY.

POPIS

COYOTE Brzdová kvapalina DOT4 brzdová kvapalina je vysoko kvalitný produkt, ktorý spĺňa všetky požiadavky európskych, amerických, japonských a iných osobných automobilov, úžitkových vozidiel a motocyklov. Vyznačuje sa vysokými teplotami varu, dobrými mazacími vlastnosťami a dlhou životnosťou. Neovplyvňuje kovové, gumové a plastové časti brzdového systému.

Výrobcovia automobilov odporúčajú meniť brzdovú kvapalinu každé 2 roky alebo po 40 000 kilometroch.

Oblasť použitia

Plnenie brzdových systémov automobilu.

Výkon

SAE J-1703/1704; FMVSS 116; ISO 4925 trieda 4

Parametre

Parameter	Jednotka	Brzdová kvapalina COYOTE DOT4	Metóda
Hustota pri 20 °C (kg/l)	kg/l	1.06	Štandardné označenie: ASTM D 4052
Obsah vody	%	0.06	ASTM E 1604
Viskozita pri 100°C	mm ² /s	1,9	Štandardné označenie: ASTM D 7042
Viskozita pri -40°C	mm ² /s	755,4	Štandardné označenie: ASTM D 7042
Suchá teplota varu °C (ERBP)	°C	264	ASTM D 1120
Teplota mokrého varu °C (WERBP)	°C	174	ASTM D 1120
pH	-	8.2	SAE J1704

Miešateľnosť

Môže byť zmiešaný s inými brzdovými kvapalinami vyrobenými podľa noriem SAE J1703 a FMVSS 116.

Skladovanie

Brzdové kvapaliny nepredstavujú významné zdravotné riziko pri používaní za normálnych podmienok, ale odporúča sa používanie vhodných osobných ochranných prostriedkov v súlade so zásadami správnej priemyselnej praxe. Podrobnosti nájdete v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Je potrebné dbať na to, aby sa zabránilo kontaminácii brzdovej kvapaliny, voda dramaticky zníži teplotu varu kvapaliny, čo zníži bezpečnú rezervu, kontaminácia výrobkami na báze minerálnych olejov môže viesť k degradácii tesnení systému a možnému zlyhaniu systému.

Balenie

Brzdová kvapalina COYOTE DOT4 sa štandardne predáva v 500 ml a 3 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com