

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES Dexron II D

CY-507252

Strana - 1 - z 2



IT'S EASY.

Popis:

Prevodový olej pre automatické prevodovky osobných automobilov, nákladných automobilov a autobusov podľa Dexron II D. Vďaka kombinácii olejov a prísad poskytuje požadované trenie a ďalšie vlastnosti potrebné na prevádzku automatickej prevodovky.

Oblasť použitia

Prevodový olej pre automatické prevodovky automobilov a pomocné zariadenia automobilov, ako je posilňovač riadenia, kvapalinové spojky a hydraulika.

Vlastnosti

- Vysoká prevádzková spoľahlivosť a nízke opotrebenie
- Vynikajúce antikorózne vlastnosti
- Dobrá odolnosť voči peneniu
- Vynikajúca kompatibilita vďaka použitým tesniacim materiálom.

Výkon

- GM Dexron IID
- Allison C3/C4
- ZF TE-ML 03D 04D, 11A,14A,17C,05L
- VOITH 55:6335.xx
- MAN 339 typ Z-1

Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	KOJOTOVÉ LUBRIKANTY Dexron II D	Metóda
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m ³	okolo 868	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm ² /s	35,0–43,2	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm ² /s	7,1–8,5	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		c. 168	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	c. 198	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne -45	informatívne

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com

TECHNICKÝ LIST

COYOTE LUBES Dexron II D

CY-507252

Strana - 2 - z 2



IT'S EASY.

Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Balenie

COYOTE LUBES Dexron II D sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

DISTRIBÚTOR PRE SK:

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,
tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

www.automax-group.com/sk info.sk@automax-group.com