

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES PP 80

CY-507269

Strana - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Popis:

Minerálny automobilový zimný prevodový olej s dobrými mazacími, antikoróznymi a antioxidačnými vlastnosťami. Má vysoký odpor proti prenosu tlaku a dobrú odolnosť proti peneniu.

### Oblasť použitia

Na použitie v mechanických prevodovkách a prevodovkách (okrem hypoidných) automobilov, poľnohospodárskych zariadení a mobilných zariadení, ktoré pracujú pri nízkych teplotách okolia. Okrem toho v zariadeniach a olejom mazaných valivých ložiskách, kde je možné použiť olej triedy API GL-4.

### Vlastnosti

- Ochrana proti opotrebovaniu ozubených kolies.
- Dlhá životnosť synchronných krúžkov vďaka prísadám zlepšujúcim vlastnosti EP.
- Nízka tendencia k peneniu
- Dlhodobé zachovanie majetku.
- Vynikajúca ochrana proti korózii.

### Výkon

- API GL-4
- SAE 80W

### Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES PP80	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		80W	–
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	cca. 885–895	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	c. 145	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	približne 14,5 – 15,5	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		CCA 95	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	> 220	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	CCA –29	informatívne

### Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

### Balenie

COYOTE LUBES PP80 sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

#### **DISTRIBÚTOR PRE SK:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)