

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 15W-40 GX

CY-507245

Strana - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### **Popis:**

Celoročný viacstupňový motorový olej na báze vysoko kvalitných základových olejov. Spolu s novo vyvinutou kombináciou aditív má tento vysoko kvalitný motorový olej vynikajúce vlastnosti.

### **Oblasť použitia**

Ideálne pre celoročné použitie vo všetkých preplňovaných a nepreplňovaných benzínových a naftových motoroch.

### **Vlastnosti**

- Chráni pred opotrebovaním, koróziou a usadeninami
- Zabraňuje tvorbe čierneho kalu v oleji
- Vhodné na použitie s katalyzátormi
- V prípade preplňovaných motorov stabilizuje ich výkon

### **Výkon**

- ACEA A3/B4
- API SL/CG-4
- VW 501.01/505.00
- MB 229.1

### **Parametre (typické hodnoty)**

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES 15W-40 GX	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		15W-40	–
Hustota (15°C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	okolo 880	PP45/016
Viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	Približne 97,6	PP45/033
Viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	približne 13,5	PP45/033
Index viskozity	ASTM D2270		c. 138	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	CCA 200	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne -24	informatívne

### **Skladovanie**

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

### **Balenie**

COYOTE LUBES 15W-40 GX sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

#### **DISTRIBÚTOR PRE SK:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)