

# TECHNICKÝ LIST

## COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III

CY-507177

Strana - 1 - z 1



**IT'S EASY.**

### Popis:

Coyote Lubes 5W-30 Longlife III je vyrobený najmodernejšou technológiou pre zabezpečenie maximálnej kompatibility so zariadením na úpravu spalín. Pomáha udržiavať čistotu filtra pevných častíc, čím udržiava výkon motora. Znižuje trenie v motore a tým umožňuje úsporu paliva.

### Oblasť použitia

Môže byť použitý v moderných benzínových motoroch, dieselových motoroch s filtermi pevných častíc a plynových motoroch.

### Vlastnosti

- Pomáha udržiavať filtre pevných častíc
- Chráni výfukový systém pred hromadením popola
- Použiteľné pre benzínové, naftové a plynové motory

### Výkon

- API SN
- ACEA C3
- VW 504.00/507.00
- MB 229.31/229.51

### Parametre (typické hodnoty)

Parameter		Jednotka	COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III	Metóda
Stupeň viskozity	SAE		5W-30	–
Hustota (15 °C)	ASTM D4052	kg/m <sup>3</sup>	c. 836	PP45/016
Kinematická viskozita (40 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	66–72	PP45/033
Kinematická viskozita (100 °C)	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11,9–12,3	PP45/033
Dynamická viskozita (-30 °C)	ASTM D4684	mPa s	14 000–15 000	informatívne
Index viskozity	ASTM D2270		c. 175	PP45/034
Teplota vzplanutia COC	ASTM D92	°C	> 238	informatívne
Bod prietoku	ASTM D6892	°C	približne -45	informatívne

### Skladovanie

Skladujte v originálnych uzavretých nádobách na mieste chránenom pred poveternostnými vplyvmi pri teplote od 5 do 45 °C. Záručná doba je 60 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

### Balenie

COYOTE LUBES 5W-30 Longlife III sa štandardne predáva v 1 l nádobách.

#### **DISTRIBÚTOR PRE SK:**

AUTOMAX GROUP S.R.O., Bojnická 3, 831 04 Bratislava,

tel.: +421 243 422 375, fax: +420 272 700 531,

[www.automax-group.com/sk](http://www.automax-group.com/sk) [info.sk@automax-group.com](mailto:info.sk@automax-group.com)