

RÝCHLO UVOĽŇUJÚCI PENETRANT



PREHĽAD PRODUKTU

Rýchlo uvoľňujúci penetrant WD-40® Specialist® rýchlo uvoľňuje skorodované spojovacie prvky a zadrené diely. Vďaka kapilárnemu pôsobeniu rýchlo preniká do ťažko prístupných miest, závitov a švov, aby prerušil väzby, ktoré držia zlepené diely pohromade. Rýchlo uvoľňujúci penetrant WD-40® Specialist® pomáha aj predchádzať ďalšiemu hrdzaveniu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- ⊕ Duálny aplikátor Smart Straw® umožňuje aplikáciu bodovo rúrkou alebo plošný nástrek klasickou dýzou
- ⊕ Rýchlo preniká do zhrdzavených a skorodovaných dielov
- ⊕ Uvoľňuje zadrené spoje
- ⊕ Maže a zabraňuje zhrdzaveniu
- ⊕ Vysoko odolný voči vode
- ⊕ Veľmi nízke povrchové napätie pre prenikanie do hrdze
- ⊕ Bezpečný pri použití na kovy, zliatiny, gumu, plasty a väčšinu lakov
- ⊕ Teplotný rozsah: -20 °C až +90 °C



PRESNÁ APLIKÁCIA



ŠIROKÝ POSTREK

NSF H2 registrácia #145375

TYPICKÉ POUŽITIA

Maticy, zámkové skrutky, rezače, ložiská, spojovacie prvky, kladky, rúrky, dopravníky, hriadele, náradie a armatúry.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plechovku dobre pretrepte. Navlhčite povrch, ktorý chcete uvoľniť, a nechajte niekoľko minút nasiaknuť. V prípade potreby aplikujte znovu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRODUKT	RÝCHLO UVOĽŇUJÚCI PENETRANT
Vzhľad	Béžová kvapalina, mierne zakalená
Zápach	Príjemná citrónová vôňa
SG	0,75-0,77
Rýchlosť vyprázdnenia	0,8-1,4 g/s
Teplotný rozsah	Efektívny výkon pri teplotách od -20 °C do +90 °C
Ochrana proti korózii ASTM B-117	30% pri 72 h
Rozpustnosť	Nie je miešateľný s vodou
NSF kategória	H2
Horľavosť	Podľa súčasnej legislatívy klasifikovaný ako extrémne horľavý
Kontaktný uhol	0 (nižší je lepší)
Povrchové napätie	23 mN/m
Kompatibilita	Kovy, zliatiny, guma, plasty a väčšina lakov
Mazanie ASTM D-4172	Hĺbka jazvy 0,69 mm

ŠPECIFIKÁCIA OBALU

ČÍSLO PRODUKTU	VELKOSŤ BALENIA	VELKOSŤ KARTÓNU
44348	400 ml	400 ml × 12

