

VYSOKOÚČINNÉ SILIKÓNOVÉ MAZIVO



PREHĽAD PRODUKTU

Vysokoúčinné silikónové mazivo WD-40® Specialist® nezanecháva škvvrny, má veľmi účinné zloženie s vynikajúcimi mazacími vlastnosťami, nepriťahuje nečistoty a chráni pred vlhkosťou. Chráni diely pred prilepením a dá sa použiť na vysokotlakové zariadenia. Tento produkt je vhodný na použitie na kovy, plasty, drevo a gumu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- ⊕ Duálny aplikátor Smart Straw® umožňuje aplikáciu bodovo rúrkou alebo plošný nástrek klasickou dýzou
- ⊕ Vynikajúce mazanie plastov, gumených a drevených povrchov
- ⊕ Zloženie pre lepší výkon pri vysokom tlaku
- ⊕ Vytesňuje vlhkosť a chráni proti vlhkosti
- ⊕ Zabraňuje zhrdzaveniu
- ⊕ Eliminuje prilepenie
- ⊕ Nezanecháva škvvrny
- ⊕ Teplotný rozsah: -35 °C až +200 °C



PRESNÁ APLIKÁCIA



ŠIROKÝ POSTREK

NSF H2 registrácia #145374

TYPICKÉ POUŽITIA

Remene, ložiská, ťahadlá, dvere a pánty, náradie, vodiace lišty, ventily, zámky a kladkostroje.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plechovku dobre pretrepte. Naneste nástrekom priamo na povrch určený na mazanie a ochranu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRODUKT	VYSOKOÚČINNÉ SILIKÓNOVÉ MAZIVO
Vzhľad	Číra žltá kvapalina
SG	0,79-0,80
Rýchlosť vyprázdnenia	0,7-1,2 g/s
Teplotný rozsah	Efektívny výkon pri teplotách od -35 °C do +200 °C
Rozpustnosť	Nie je miešateľný s vodou
NSF kategória	H2
Horľavosť	Podľa súčasnej legislatívy klasifikovaný ako extrémne horľavý
Kompatibilita	Kov, plast, guma a drevo
Mazanie ASTM D-4172	Hĺbka jazvy 0,68 mm
Extrémne tlakové mazanie ASTM 3233	816 lb

ŠPECIFIKÁCIA OBALU

ČÍSLO PRODUKTU	VELKOSŤ BALENIA	VELKOSŤ KARTÓNU
44377	400 ml	400 ml × 12

