

VYSOKOÚČINNÉ PTFE MAZIVO



PREHĽAD PRODUKTU

WD-40 Specialist vysokoúčinné PTFE mazivo obsahujúce práškové syntetické polymérové zložky PTFE zaisťuje vynikajúce mazanie a ochranu. Zároveň znižuje trenie a opotrebovanie, čím predlžuje životnosť náradia a strojov. Tento produkt je vhodný na použitie na kovy, sklo, vinyl, gumu a plasty.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- ➊ Duálny aplikátor Smart Straw® umožňuje aplikáciu bodovo rúrkou alebo plošný nástrek klasickou dýzou
- ➋ Použitie na kovy, sklo, vinyl, gumu a plasty
- ➌ Predlžuje životnosť náradia a strojov
- ➍ Znižuje trenie a opotrebovanie
- ➎ Dlhotrvajúce zloženie poskytuje vynikajúcu lubrikáciu
- ➏ Odoláva teplotám -20°C až $+100^{\circ}\text{C}$

NSF H2 registrácia #145377



PRESNÁ APLIKÁCIA



ŠIROKÝ POSTREK

TYPICKÉ POUŽITIA

Nápravy, hydraulika, ručné a elektrické náradie, ozubené kolesá, presné nástroje, puzdrá, dopravníky, klzné pásy, kľuky, ocelové laná, kladky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plechovku dobre pretrepte. Naneste nástrekom priamo na povrch určený na mazanie a ochranu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRODUKT	VYSOKOÚČINNÉ PTFE MAZIVO
Vzhľad	Zakalená, sýtožltá kvapalina
Vôňa	Prijemná citrónová vôňa
SG	0,75-0,78
Teplotný rozsah	Efektívny výkon pri teplotách od -20°C do $+100^{\circ}\text{C}$
Rozpustnosť	Nie je miešateľný s vodou
NSF kategória	H2
Horľavosť	Podľa súčasnej legislatívy klasifikovaný ako extrémne horľavý
Kompatibilita	Bezpečný pri použití na všetky kovové a nekovové povrchy vrátane skla, vinylu, gumy a plasty
Mazanie ASTM D-4172	Hĺbka jazvy 0,38 mm
Extrémne tlakové mazanie ASTM 3233	1000 lb

ŠPECIFIKÁCIA OBALU

ČÍSLO PRODUKTU	VEĽKOSŤ BALENIA	VEĽKOSŤ KARTÓNU
44396	400 ml	400 ml × 12

